Scheda tecnica articolo KBD-UV-000-162

Dati tecnici

Webcraft GmbH
Industriepark 206
78244 Gottmadingen, Germania

Telefono: +49 7731 939 835 0

www.qbendo.de
support@qbendo.de

1. Caratteristiche tecniche

Fascette resistenti ai raggi UV fino a 10 anni, 203 x 2,5 mm, nero, in poliammide 6.6, 100 pezzi/UV

ID articolo	KBD-UV-000-162
EAN	7640172696217
Marca	Clip-de-pix
Lunghezza	203 mm
Larghezza	2,5 mm
Peso per confezione	65 g
Resistenza min. alla trazione (in kg)	8,2 kg
Materiale	PA 6,6, stabilizzato ai raggi UV
Chiusura riapribile	No
Colore	Nero
Dentatura	Dentatura interna
Chiusura	Dentino in plastica
Diametro max. del fascio di cavi	53 mm
Diametro min. del fascio di cavi	2 mm
Classe di infiammabilità	UL 94 V-2
Temperatura min. di esercizio	-40 °C
Temperatura max. di esercizio	85 °C
Senza alogeni	Sì
Senza siliconi	Sì
Resistente ai raggi UV	Sì
Resistente agli acidi	No
Autoestinguente	Sì
Protezione dalla corrosione	No
Resistente alle vibrazioni	No
Rilevabile	No
Fluorescente	No
Peso	65,0000 g

Codice TARIC: 3926 9097 90 0

Origine: Taiwan

Per maggiori informazioni sulle fascette è possibile consultare la pagina
https://www.qbendo.de/ita/faqs

Stato dei dati: 15.10.2026